

POSIFLEX

Drukarka termiczna Aura 8800



Jako **drukarka bonowa lub biletowa Aura-8800** zapewnia wysokiej jakości czytelny druk oraz dużą szybkością **wydruku - 220 mm na sekundę!** Jest to odpowiednia charakterystyka dla urządzeń HD (Heavy Duty) przeznaczonych dla lokali intensywnie korzystających ze sprzętu. Dodatkowo drukarka Posiflex jest wykonana z solidnych materiałów a jej konstrukcja zapewnia szybką i bezproblemową wymianę papieru.

Funkcje:

- ➔ **Automatyczny obcinacz** oraz ręczne ostrze
- ➔ **Wydruk z szybkością do 220 mm na sekundę** przy niskim poziomie hałasu
- ➔ Wysoka rozdzielczość wydruk do 8 punktów na milimetr oraz 576 punktów w linii
- ➔ **Łatwa wymiana papieru (Drop-and-load)**
- ➔ **Szybki wydruk na szerokim papierze (80 mm) np. faktury**
- ➔ Możliwość używania wąskiego papieru (58 mm)
- ➔ **Możliwość druku kodów 2D - QR**
- ➔ Stylowa obudowa w klasycznym designie
- ➔ Niewielkie rozmiary oraz **możliwość montażu na ścianie**
- ➔ Kontrola 2 szuflad na pieniądze przez 1 port
- ➔ Możliwość zabezpieczenia drukarki przed ciekami (wodoodporna)
- ➔ **Możliwość podłączenia dzwonka kuchennego** sygnalizującego wydruk



Kontakt: +48 22 865 77 44

Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 | e-mail: info@posiflex.com.pl

WWW.POSIFLEX.COM.PL

Specyfikacja	Aura-8800
Wydruk	220 mm / sek. (max.)
Rozdzielczość druku	8 punktów / mm, domyślnie 512, 576 (max.)
Szerokość papieru	80 mm lub 58 mm (+ 0 / -1 mm)
Szerokość druku	64 mm (dla 512 punktów / linia) / 72 mm (dla 576 punktów / linia)
Bufor	6 KB
Diody LED	Zasilanie: zielona, Błąd: czerwona, Koniec papieru: czerwona
Obcinacz	Automatyczny obcinacz (gilotyna) oraz dodatkowe ostrze ręczne
Zasilanie	24 V DC zasilacz zewnętrzny 60 W
Interfejs	USB (opcje: LAN, WiFi, serial RS-232)
Wymiary (szer. x gł. x wys. w mm)	148 x 205 x 143
Waga (kg)	1,2
Kolor	czarna lub jasnoszara
Opcje	
Dzwonek	KL-100 lub KZ-200
Montaż na ścianie	WS-8000
Oslona	Oslona wodoodporna dla drukarki
Certyfikaty	