

POSIFLEX

Drukarka termiczna Aura 6900



Drukarka Aura-6900 jest modelem wykonanym z bardzo dobrej jakości podzespołów przy zachowaniu rozsądnej ceny. Zapewnia wydruk z szybkością 200 mm na sekundę oraz możliwość druku na wąskim (58mm) oraz szerokim papierze (80mm). Jako **drukarka bonowa oraz biletowa** zapewnia wysoką wydajność nawet w lokalach z dużą ilością zamówień, a **obudowa drukarki jest przygotowana do trudnych warunków otoczenia**. Dodatkowo drukarka termiczna Posiflex pozwala na szybką i bezproblemową wymianę papieru.

Funkcje:

- ➔ **Automatyczny obcinacz** oraz ręczna ostrze
- ➔ **Wydruk z szybkością do 200 mm na sekundę** przy niskim poziomie hałasu
- ➔ Wysoka rozdzielczość wydruk do 8 punktów na milimetr oraz 576 punktów w linii
- ➔ **Szybki wydruk na szerokim papierze (80 mm) np. faktury**
- ➔ **Możliwość używania wąskiego papieru (58 mm)**
- ➔ **Możliwość druku kodów 2D - QR**
- ➔ Stylowa obudowa w klasycznym designie
- ➔ **Niewielkie rozmiary oraz możliwość montażu na ścianie**
- ➔ **Łatwa wymiana papieru (Drop-and-load)**
- ➔ **Możliwość zabezpieczenia drukarki przed cieczami (wodoodporna)**
- ➔ **Możliwość podłączenia dzwonka kuchennego sygnalizującego wydruk**



Kontakt: +48 22 865 77 44

Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 | e-mail: info@posiflex.com.pl

WWW.POSIFLEX.COM.PL

Specyfikacja	Aura-6900
Wydruk	200 mm / sek. (max.)
Rozdzielczość druku	8 punktów / mm, domyślnie 512, 576 (max.)
Szerokość papieru	80 mm lub 58 mm (+0 / -1 mm)
Szerokość druku	64 mm (dla 512 punktów / linia) / 72 mm (dla 576 punktów / linia)
Bufor	6 KB
Diody LED	Zasilanie: zielona, Błąd: czerwona, Koniec papieru: czerwona
Obcinacz	Automatyczny obcinacz (gilotyna) oraz dodatkowe ostrze ręczne
Zasilanie	24 V DC zasilacz zewnętrzny 60 W
Interfejs	USB (opcje: LAN, serial RS-232)
Wymiary (szer. x gł. x wys. w mm)	148 x 205 x 143
Waga (kg)	1,2
Kolor	czarna lub jasnoszara
Opcje	
Dzwonek	KL-100 lub KZ-200
Montaż na ścianie	WS-8000
Oslona	Oslona wodoodporna dla drukarki
Certyfikaty	