



POSIFLEX
DOSKONAŁOŚĆ W KAŻDYM CALU

Terminal POS XT-3815

Innowacyjne stanowisko sprzedażowe!

Stanowisko sprzedażowe oraz obsługa Klienta musi funkcjonować sprawnie oraz bezawaryjnie. Dzięki innowacyjnym urządzeniom, takim jak terminal XT-3815, praca personelu przebiega szybko i profesjonalnie.

Wydajny terminal XT-3815 jest najnowszym osiągnięciem firmy Posiflex wyposażonym m.in. w 4-rdzeniowy procesor Celeron oraz nawet 8GB RAM. Nowa, składana podstawa serii XT pozwala na dopasowanie urządzenia do warunków lokalowych oraz obsługi. Multi-konfiguracja ułożenia ekranu zapewnia wygodną i szybką pracę.

W branży terminali sprzedażowych POS kluczowymi elementami są: szybkość, niezawodność oraz trwałość. Właśnie dlatego Terminal XT-3815 został wyposażony w autorską technologię „Fan-Free” (pasywne chłodzenie, brak mechanicznych wentylatorów) oraz wydajny procesor Intel Celeron. Dodatkowym atutem jest płaski, szklany ekran dotykowy z najnowszą, dziesięciopunktową matrycą pojemnościową. Sprzęt prezentuje się idealnie w sklepach, restauracjach, stacjach benzynowych oraz kioskach informacyjnych.

Najważniejsze cechy terminala XT-3815:

- Wodoszczelna i pyłoodporna obudowa;
- Innowacyjna konstrukcja z aluminium „Fan Free” - bez wentylatora;
- Wysokiej jakości szklany ekran dotykowy 15”;
- Wydajny i energooszczędny procesor;
- Możliwość rozbudowy o baterię MiniUPS oraz ekran z reklamami;
- Konstrukcja „Heavy Duty” – pozwala na pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
- 3 lata gwarancji z możliwością przedłużenia do 5 lat.



www.posiflex.com.pl



Drugi monitor
Wyświetla reklamy
i zamówienie klienta



Baza ósmej generacji
Pozwala na integrację w podstawie
baterii miniUPS oraz zasilacza

Wodoszczelna obudowa
Zapewnia ochronę
twojego systemu



Specyfikacja	XT-3815
Procesor	Intel® Celeron® J1900 (2M Cache, do 2.42 GHz)
Pamięć (Ram)	DDR3L 1333MHz, SO-DIMM x 1 max. 8GB, domyślnie 2GB
Pamięć masowa (Dysk)	Szybki dysk SSD 32~64GB lub 2,5" 320 GB SATA HDD (2 porty SATA)
Zasilanie	12V DC zasilacz 60W (energooszczędność)
Audio	Wbudowany głośnik 2W
UPS	Tak, wbudowana bateria (opcja, wymaga bazy gen.8)
Systemy	Windows POSReady 7, Windows 7, Windows Embedded 8.1 Industry, Linux (opcja)
Ekran	
LCD	15" TFT LCD, rozdzielczość 1024x768
Panel dotykowy	Szklany pojemnościowy P-CAP 10 punktów dotyku (interfejs USB) - bez ramki (Bezel Free)
Nachylenie	Od 15° do 90°
Połączenia	
LAN	10 / 100 / 1000Mb
Liczba portów USB	7 (1 x USB 3.0 / 2.0 + 6 x USB 2.0)
Port szeregowy	4 (DB9x3, RJx1), 5V/12V na COM1 / COM2 / COM3 / COM4
VGA	D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie dla monitora LCD Posiflex
Port CR	1 kontrola 2 CR
Parametry fizyczne	
Wymiary (mm)	372 szer. x 320 gł. x 253 wys.
Waga (kg)	5.6
Środowisko	
Praca	0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH (SATA HDD) 0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (SSD)
Przechowywanie	(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH
Opcje	
Dysk SSD	Min. 16GB - max. 128GB
WIFI	Zewnętrzna karta WiFi (USB)
LM-6607	Wyświetlacz dla klienta 7 cali LCD, montowany do terminala
MSR SA-105	Czytnik kart magentycznych montowany do terminala (3 ścieżki)
MSR SA-305	Czytnik kart magnetycznych z możliwością wykorzystania modułu RFID oraz czytnika linii papilarnych
MSR SA-405	Czytnik kart magnetycznych z możliwością wykorzystania modułu 3G oraz czytnika linii papilarnych
LM-3010	Monitor dla klienta montowany do terminala (2nd display) 10"
LM-3014	Monitor dla klienta montowany do terminala (2nd display) 14"
LM-3015	Monitor dla klienta montowany do terminala (2nd display) 15"
Bateria UPS	2300mAh/12V (opcja - wymaga bazy ósmej generacji)
Certyfikaty	

Sprzęt Posiflex jest projektowany i produkowany na Tajwanie przez Posiflex Technology INC.
Informacje o produktach i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



Tryb tradycyjny
Klasyczne ułożenia ekranu



Tryb niski
Zwiększa interakcję między
sprzedawcą a klientem



Tryb płaski
Zajmuje mało przestrzeni
i pozwala na montaż terminala
dotykowego w blacie

POSIFLEX
DOSKONAŁOŚĆ W KAŻDYM CALU

Softech Sp z o.o. **Generalny dystrybutor Posiflex w Polsce**
ul. Górna Droga 5, 02-495 Warszawa
tel.: 22 865 77 44 | tel.: 22 610 77 42 | fax.: 22 379 17 28
e-mail: info@posiflex.com.pl | www.posiflex.com.pl

Autoryzowany Dystrybutor / Sprzedawca: