



TERMINALE DOTYKOWE RT-2015/RT-2016

Seria RT-201X to nowy design terminali POS – teraz są ultra cienkie, co podkreśla ich elegancję.

Smukły wygląd gwarantuje możliwość umieszczenia urządzenia nawet na bardzo małej powierzchni. Klient ma możliwość wyboru jednego z dwóch modeli: klasyczny 15 calowy lub panoramiczny o przekątnej 15,6 cala o rozdzielczości FullHD. Przedni ekran dotykowy urządzenia został wykonany z normą szczelności IP65 - jest odporny na zachlapania oraz pył i brud.

Opatentowana technologia FAN-FREE

Seria RT-201X dostosowana jest do pracy w trudnych warunkach w szczególności tam, gdzie pojawiają się pyły oraz ryzyko zalania urządzenia. Terminale z serii RT nie posiadają aktywnego chłodzenia, dzięki czemu pracują bardzo cicho. Pasywne chłodzenie redukuje ryzyko wystąpienia awarii.

Unikalny system okablowania

Nowatorskie rozwiązanie prowadzenia okablowania sprawia, że nie jest ono widoczne, co poprawia wrażenia wizualne klientów. Unikalny system ukrycia kabli jest usytuowany w stopie urządzenia. Terminal może zostać dodatkowo wyposażony w HUB USB przez co uzyskuje łącznie 7 portów USB 2.0. lub porty PoweredUSB.



Specyfikacja

RT-2015

RT-2016

Procesor	Intel Bay Trail Celeron CPU, 2GHz do 2.42GHz, Quad Core, 2MB Cache
Pamięć	DDR3L SO-DIMM x 1, max. 8GB
Pamięć masowa	Dysk SSD 64/128/256GB lub 2,5" 500 GB HDD SATA
Zasilanie	12V DC zasilacz 60W (energooszczędność)
Audio	Wbudowany głośnik 2W
Systemy	POSReady 7 / Windows 7 / Windows Embedded 8.1 Industry / Windows 10 IoT / DOS / Linux (na żądanie)
Chłodzenie	Pasywne
Standardowa gwarancja	24 miesiące

Wyświetlacz

LCD	15" LCD	15,6" LCD
Rozdzielczość	1024 x 768	1920 x 1080
Rodzaj dotyku	P-CAP pojemnościowy, szklany ekran, 10 punktów dotyku	
Kontrola jasności	Za pomocą przycisków	
Nachylenie	Od 15° do 90°	

Połączenie

LAN	1 x 10 / 100 / 1000Mb
Port szeregowy	DB9x1, RJx2, (2,5V/12V) na COM1 / COM2 / COM3
Liczba portów USB	4 (1 x USB 3.0 / 3 x USB 2.0) (opcja poszerzenia o moduł USB i PoweredUSB)
Powered USB	tak (opcja)
VGA	D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie dla monitora LCD Posiflex (opcja)
Bluetooth	tak (opcja)
Display Port	mini DP
Port CR	1, kontrola 2 CR
Port UPS	nie

Parametry fizyczne

Wymiary (mm)	368 dł. x 207 szer. x 325 wys.	402 dł. x 207 szer. x 297 wys.
Waga (kg)	5,4	5
Kolor	czarny; biały na zamówienie	

Środowisko

Praca	0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH (SATA HDD) 0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (SSD)
Szczelność	Norma IP65 na przedni panel
Przechowywanie	(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH

Opcje

Dysk SSD	min. 64GB - max. 256GB
Drugi HDD	tak (opcja)
Bateria UPS	nie
WiFi BT	moduł WiFi (2.4/5GHz) i Bluetooth (opcja)
Kamera	tak (opcja) 2MP (RT-CAM)
Anti-glare	ekran przeciwoodblaskowy (opcja wyklucza kamerę)
MSR RA-101	Czytnik kart magentycznych montowany do terminala (3 ścieżki)
MSR RA-103	Czytnik kart magnetycznych z możliwością dodania modułu RFID oraz czytnika linii papilarnych
MSR RA-301	Czytnik kart magnetycznych z możliwością dodania modułu 3G oraz czytnika linii papilarnych
Drugi LCD	7" LM-6607, 10" LM-3210E / LM-3010E / TM-3010E 12" LM-2512E-B, 14" LM-3014E / TM-3014E (wymaga zasilacza 80W) 15" LM-3215E / LM-3015E / LM-3015e/PM / TM-3215E / TM-3015E (wymaga zasilacza 80W)
Montaż na ścianie	tak (opcja) VESA
Hub USB RT-560	Porty 7 x USB łącznie z portami I/O (podłączany do portu USB 3.0)
Hub PW USB PU-460	Porty Powered USB 1 x 24V oraz 1 x 12V (podłączany do portu USB 3.0)

Informacje o produktach i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Certyfikaty



POSIFLEX

Tel : +48 22 865 77 44
Fax : +48 22 379 17 28

info@posiflex.com.pl
www.posiflex.com.pl

Autoryzowany dystrybutor